Бетонно-смесительный узел



Бетонно-смесительный узел

Бетонно-смесительный узел, представляет собой конструкцию из бетоносмесителя принудительного действия с двумя горизонтальными валами. Предназначен для приготовления растворения бетонных смесей с различными наполнителями (щебень, керамзит, полистирол). Главная продукция нашей компании: Бетонно-смесительный узел, профилегибочное оборудование и.т.д

Состоит из узлов подачи материалов, хранения материалов, смешивания, электрического контроля и стального каркаса.

Бетонно-смесительный узел состоит из следующих систем:

- 1. Система Загрузки Смеси
- 2. Система Транспортировки Смеси
- 3. Система Смешивания. Представляет собой двуосную мешалку и произведенная из зарубежных деталей.
- 4. Система Электроконтроля. Оснащена электронными весами, что гарантирует высокую надёжность, малую погрешность, отсутствие влияния температурных факторов.
- 5. Система Измерения. Система измерения позволяет делать измерения цементных, водных и дополнительных добавок.
- 6. Система Подачи Воды. Система подачи воды может быстро или медленно подавать воду необходимую заводу.
- 7. Система Подачи Воздуха. Осуществляет подачу сжатого воздуха
- 8. Система Подачи Добавок. Используется для подачи добавок смешивающему устройству.
- 9. Пылеулавливающая система. Осуществляет эффективное пылеулавливание и предотвращает образования разряженного воздуха в полости бетономешалки.
- 10. Шнековый Конвейер

- 11. Цементный Контейнер
- 12. Микропроцессорная система управления. Обеспечивает надежное централизованное управление.

Параметры станции

Модель	HZS 50	HIM 75	HZS 120
Выпуск	50 м3/ч	75 м3/ч	120 м3/ч
Размер смеси	40мм	60мм	60мм
Точность	50-2500кг, ±2% Цемент 100-600кг, ±1% Вода 10-300кг, ±1%	Цемент 20-800кг, ±1%	Заполнитель 50-2500кг, ±2% Цемент 10-500кг, ±1% Вода 10-500кг, ±1% Добавки 1-70кг, ±1%
Мощность	120 кВ	150 кВ	200 кВ
Напряжение	380В 50Гц	380В 50Гц	380В 50Гц

HiSuccess International Machinery Limited

http://www.chinamachinery.ru